



מדידת טמפרטורה



רגשים לתעשייה עם ראש מוגן

סדרת TH תוכננה למדידת טמפרטורה במכונות ומכשירים, ומתאימים למדידות גז ונוזל בתעשיות הכימיה, המזון, במעבדות ועוד.

הרגשים במבנה עם ראש מגן או קופסת חיבורים כאשר החיבור לתהליך מרוחק ישירות לגשש.

הרגש הינו בעל תגובה מהירה והתקנה נוחה ואינו מחייב כיס מגן.

באפשרותנו לייצר רגשים אלו לפי כל סוג ודרישה.

בדגם זה אין מרווח בין תבריג החיבור לתהליך לתיבת החיבורים



מפרט טכני			
אלומיניום (0), פלסטיק (3) מוגן התפוצצות (4)			ראש חיבור
(3) 1/4" NPT , (1) 1/2" BSP , (0) 1/2" NPT			תבריג חיבור
סנסור: PT100 (תחום מדידה) (-50+500) PM , (-50+260)P (-200+800) PH			עבור PT100 CLASS B DIN-IEC 751
<u>2WIRE</u>	<u>3WIRE</u>	<u>4WIRE</u>	שיטה
A	B	C	בודד:
D	E		כפול:
סנסור: טרמוקפל J , K, E ,T			עבור טרמוקפל CLASS 1 DIN-IEC 584
		<u>כפול</u>	<u>שיטה</u> : בודד
		H	<u>מאורק</u> : G
		V	<u>מבודד</u> : U
נירוסטה 316 (C), ינקונל 600 (B) נירוסטה 310 (D)			חומר
קוטר הגשש הסטנדרטי הוא 1/4" (6.35 מ"מ)			קוטר
מידת האורך נמדדת בין תחתית התבריג ועד קצה הגשש.			אורך
בכל דרישה רצוי לציין טמפרטורת עבודה			הערה: